

# CHD

**SIMEX**  
HEAVY MADE EASY



[simex.it](http://simex.it)



## TRANCHEUSES À CHAÎNE POUR PELLE

CHD 90B  
CHD 120B  
CHD 150B



Les trancheuses à chaîne CHD sont expressément conçues pour les travaux de tranchée à section prédéfinie sur terrains végétaux. Grâce à la vis sans fin de chargement, disposée sur le côté droit et à la lame racleuse, la fouille est stable et propre. La stabilité est garantie quelle que soit la profondeur de travail, grâce au patin d'appui.

La chaîne est disponible munie de gouges pour sols meubles ou de gouges + burins pour sols mixtes.

**PERFORMER**



VRD



Mines et carrières



Démolitions



Portuaire et subaquatique



BTP



Infrastructures



Tunnelling



Agricole et forestier



Recyclage



Routier



Tranchée



Mini-pelles



Pelles



Compactes



Chargeuses



Tracto-pelles



### POINTS FORTS

- Fouille stable et propre
- Stabilité maximale quelle que soit la profondeur

| CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES |              | CHD 90B                 | CHD 120B                | CHD 150B                |
|-----------------------------|--------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Profondeur maxi             | mm<br>inch   | 900<br>35               | 1200<br>47              | 1500<br>59              |
| Largeur standard            | mm<br>inch   | 150<br>6                | 150<br>6                | 150<br>6                |
| Largeur en option           | mm<br>inch   | 200 - 250<br>8 - 10     | 200 - 250<br>8 - 10     | 200<br>8                |
| Racleur                     |              | mécanique avec ressort  | mécanique avec ressort  | mécanique avec ressort  |
| Poids (1) (2)               | kg<br>lbs    | 525<br>1150             | 590<br>1300             | 640<br>1410             |
| Débit hydraulique           | l/min<br>gpm | 60 - 120<br>16 - 32     | 70 - 140<br>18 - 37     | 90 - 160<br>24 - 42     |
| Pression hydraulique maxi   | BAR<br>psi   | 250<br>66               | 250<br>66               | 250<br>66               |
| Poids pelle conseillé       | ton<br>lbs   | 7 - 15<br>15400 - 33000 | 8 - 15<br>17600 - 33000 | 8 - 15<br>17600 - 33000 |

(1) Il incombe à l'installateur de vérifier que les caractéristiques techniques du porteur soient adaptées au poids et aux caractéristiques de l'équipement choisi.

(2) Sans platine d'accrochage

Simex Srl décline toute responsabilité quant à l'utilisation des informations fournies. Sous réserve de modifications techniques.